

La bellezza del **Lapitec®** dura nel tempo ed è facile da mantenere in quanto, non trattandosi di superficie porosa, è un materiale che non assorbe e non permette allo sporco di penetrare. Inoltre garantisce il massimo grado di igiene rendendo il **Lapitec®** facile da pulire semplicemente utilizzando un panno umido e dell'acqua calda.

Grazie alla cottura a 1200°C, questo innovativo materiale resiste al calore e pertanto ogni eventuale contatto con oggetti ad alta temperatura non provoca alterazioni. **Lapitec®** inoltre non è sensibile all'azione degradante dei raggi UV. Queste caratteristiche garantiscono la stabilità del colore e l'inattaccabilità della superficie, anche nelle applicazioni da esterno.

Lapitec S.p.A.

Via Bassanese 6 | 31050 Veduggio | Treviso | Italy

T. +39 0423 700239 | F. +39 0423 709540

info@lapitec.it | lapitec.com



Lapitec®
Prestigious Italian Surface

Cura &
Mantenimento

Lapitec®:
resistente,
funzionale,
semplice
da pulire.

PULIZIA ORDINARIA

Usare un panno in microfibra per rimuovere la polvere dalla superficie.

Il piano in **Lapitec®** può essere lavato con acqua calda, alla quale eventualmente aggiungere detergente neutro nelle dosi raccomandate dal produttore.

Sciacquare con acqua calda e asciugare con un panno. Per ottenere risultati ottimali, si consiglia di pulire subito qualsiasi macchia senza lasciarla essiccare.

COSA NON FARE

Non usare cere, saponi oleosi, agenti impregnati o altri trattamenti: la loro applicazione non è necessaria. Inoltre, alcuni di questi trattamenti disponibili nel mercato contengono cera o additivi lucidanti che dopo diverse applicazioni possono lasciare una patina oleosa sulla superficie che compromette la pulizia e la resa estetica del **Lapitec®**.

Evitare di usare coltelli in ceramica o spugnette abrasive che hanno durezza paragonabile al **Lapitec®** perchè potrebbero comprometterne la superficie.

Non urtare il materiale con oggetti metallici appunti o pesanti, in quanto potrebbero sbrecciare o, in alcuni casi, provocare la rottura del materiale stesso.

Ricorda che i bordi sono la parte più sensibile del piano.

PULIZIA STRAORDINARIA

Quando la pulizia ordinaria non è sufficiente, è necessario seguire delle procedure specifiche a seconda della natura della macchia; in questi casi l'utilizzo di prodotti di tipo aggressivo non comprometterà la bellezza della superficie. Il tempo di permanenza della macchia sulla superficie è molto influente, per questo è consigliato eseguire la pulizia il prima possibile.

Consiglio: Iniziare il trattamento su una piccola parte dell'area verificandone l'efficacia prima di applicarlo su tutta la superficie.

QUAL È IL TUO TIPO DI SPORCO? FATTI AIUTARE DALLA TABELLA

	TIPO DI DETERGENTE	SUPERFICI LISCE	SUPERFICI STRUTTURATE
RUGGINE	ACIDO	 SCOTCH-BRITE ANTIGRAFFIO UMIDA	 SPAZZOLA A SETOLE FINI IN SAGGINA O PLASTICA
DEPOSITO DI CALCARE			
RESIDUI DI CEMENTO, INTONACO O CALCE			
SEGNI DI ALLUMINIO			
GRASSO	ALCALINO / SOLVENTE	 PANNO UMIDO	 SPUGNA NON ABRASIVA
CAFFÈ			
INCHIOSTRO	OSSIDANTE / SOLVENTE		
OLIO	SOLVENTE		
GOMMA	SOLVENTE	 SCOTCH-BRITE ANTIGRAFFIO UMIDA	 SPAZZOLA A SETOLE FINI IN SAGGINA O PLASTICA
CERA			
COLLA EPOSSIDICA			
RESINA			
PENNARELLO INDELEBILE	OSSIDANTE	 PANNO UMIDO	 SPUGNA NON ABRASIVA
VINO			
TINTURA DI IODIO			
SANGUE			
SUCCO DI FRUTTA	ALCALINO		
GELATO			

TIPOLOGIE DI DETERGENTE:

ACIDO: detergenti acidi, disincrostanti, rimuovi cemento, **es. Viakal**

ALCALINO: detergente basico, ammoniaca, sgrassante, **es. Chanclair, Cif, Bam**

SOLVENTE: solvente universale, diluente, acquaragia, acetone, alcohol

OSSIDANTE: candeggina, acqua ossigenata

SUGGERIMENTI:

Non utilizzare acido cloridrico o soda caustica concentrati e prodotti che contengono acido fluoridrico e suoi derivati.

Su superfici lisce utilizzare una "spugna magica" senza solventi per rimuovere le ultime tracce di sporco che le altre spugne non riescono a togliere.



PULIZIA QUOTIDIANA

Per la pulizia ordinaria utilizzare semplice acqua calda ed asciugare con un panno pulito.



APPLICAZIONE LOCALE DEL DETERGENTE

Applicare il detergente sulla macchia e lasciare agire secondo il tempo indicato nella confezione. Risciacquare abbondantemente e asciugare con un panno pulito.



PULIZIA CON DETERGENTE E SPUGNA NON ABRASIVA

Usare un detergente ed una spugna umida, con la quale eseguire movimenti circolari su tutta la superficie da pulire.

Sciacquare abbondantemente con acqua calda e asciugare con un panno pulito.

In caso di superfici strutturate, utilizzare una spazzola in saggina o plastica al posto della spugna seguendo la stessa procedura.



PULIZIA CON SPUGNA SCOTCH-BRITE ANTIGRAFFIO UMIDA

Usare un detergente ed una spugna scotch-brite antigraffio inumidita di colore azzurro, con la quale eseguire movimenti circolari su tutta la superficie da pulire.

Sciacquare abbondantemente con acqua calda e asciugare con un panno pulito.

Utilizzare questo metodo solo in caso di effettiva necessità.



PULIZIA CON SPAZZOLA A SETOLE FINI

Usare un detergente ed una spazzola a setole fini in saggina o plastica, strofinando sulla superficie.

Sciacquare abbondantemente con acqua calda e asciugare con un panno pulito.

Come vedi, è molto facile mantenere la tua superficie in **Lapitec®** perfetta come il primo giorno. Tuttavia, se avessi particolari necessità e non riuscissi a trovare la soluzione ad un problema, o se hai dei dubbi sul detergente da utilizzare, ti invitiamo a contattare il servizio assistenza che sarà felice di darti tutte le informazioni che ti servono.

customercare@lapitec.it